

フロアヒンジ 一般ドア用

中心吊り自由開き

トップピボット (上枠側) トッププレートR0.8t

ストップなし ストップ付

30	S-30
40	S-40

●Z型トップピボット (ドア上部移動調整型) が必要な場合はZII型を使用して下さい。(79ページ参照)

トップピボット (ドア側)

アームプレート

アーム

セメントケース

8-M5X8特皿小ネジ (P=0.8) (D=8) ステンレス

ドア召合せ調整ネジ (ドアφ9切欠)
ドア厚45mm以上の場合、召合せ調整ネジを長くする必要がありますので、ドア厚をご指示下さい。

床面

DH

φ19

φ17.5

φ12.5

16

7.5

φ45

14.5

E

F

G

10

R1.5t

本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

ストップなし	ストップ付	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
30	S-30	140	385	55	50	125	137	101	380	54	326	105	280
40	S-40	160	435	61	59	145	105	423	60	363	120	315	

トップピボット

トップピボット (上枠側) トッププレートR0.8t

ストップなし ストップ付

H-1300	HS-1300
H-1400	HS-1400

●Z型トップピボット (ドア上部移動調整型) が必要な場合はZII型を使用して下さい。(79ページ参照)

トップピボット (ドア側)

アームプレート

アーム

セメントケース

4-M6X20ハネ座金組込六角穴付きボルト (P=1.0)

8-M5X8特皿小ネジ (P=0.8) (D=8) ステンレス

床面

DH

φ19

φ17.5

φ12.5

3

21

20

7

φ62

160

178

45.6

3

R1.5t

本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。